10A-1 Plate Wheel





Pinions	mm
Tooth Radius r3	16
Radius Width C	1.6
Tooth Width B1	9.1

Chain	mm
Pitch	15.88
Inside	9.65
Roller ø	10.2

Teeth	de	dp	D1	App. Kg
11	63.2	56.35	12	0.11
12	68.2	61.34	12	0.15
13	73.2	66.32	12	0.19
14	78.2	71.34	12	0.23
15	83.2	76.36	12	0.25
16	88.3	81.37	12	0.31
17	93.3	86.39	12	0.35
18	98.3	91.42	14	0.39
19	103.3	96.45	14	0.43
20	108.4	101.5	14	0.48
21	113.4	106.5	16	0.51
22	118.4	111.6	16	0.59
23	123.5	116.6	16	0.65
24	128.5	121.6	16	0.68
25	133.6	126.7	16	0.73
26	138.6	131.7	20	0.78
27	143.6	136.8	20	0.89
28	148.7	141.8	20	0.93
29	153.7	146.8	20	1.07
30	158.8	151.9	20	1.15
31	163.8	156.9	20	1.27
32	168.9	162	20	1.32
33	173.9	167	20	1.42
34	178.9	172.1	20	1.45
35	184	177.1	20	1.51
36	189	182.2	20	1.73
37	194.1	187.2	20	1.81
38	199.1	192.2	20	1.88
39	204.2	197.3	20	2.00
40	209.2	202.3	20	2.02
42	220.8	212.4	20	2.26
45	236	227.6	20	2.69
48	251.1	242.7	20	2.98
50	261.2	252.8	20	3.22
52	270.4	262.92	20	OA
55	286.5	278.1	20	3.88
57	296.6	288.2	25	4.25
60	311.7	303.3	25	4.90
65	337.0	328.58	25	5.50
70	362.2	353.84	25	6.35
72	372.3	363.95	25	6.91
76	392.5	384.2	25	9.11

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.