120-1 Sprocket





Pinions	mm
Tooth Radius r3	40.5
Radius Width C	4.8
Tooth Width B1	OA

Chain	mm
Pitch	38.1
Inside	25.4
Roller ø	22.225

Teeth	de	dp	Simplex		
			dm	D1	A
9	130.88	111.4	70	20	45
10	142.77	123.29	80	20	45
11	154.71	135.21	90	25	50
12	166.69	147.22	102	25	50
13	178.68	159.18	114	25	50
14	190.7	171.22	128	25	50
15	202.73	183.26	140	25	50
16	214.77	195.29	136	25	55
17	226.83	207.35	140	25	55
18	238.89	219.41	140	25	55
19	246.5	231.49	140	25	55
20	263.03	243.55	140	25	55
21	270.5	255.65	OA	OA	OA
22	287.2	267.77	OA	OA	OA
23	294.5	279.8	OA	OA	OA
24	307	291.88	OA	OA	OA
25	319	303.99	150	25	60
26	331	316.08	OA	OA	OA
27	343	328.19	OA	OA	OA
28	355	340.27	OA	OA	OA
29	367.5	352.38	OA	OA	OA
30	383.97	364.49	OA	OA	OA
38	480.85	461.37	OA	OA	OA

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.