60-1-2 Sprocket







Pinions	mm
Tooth Radius r3	20
Radius Width C	2.4
Tooth Width B1	11.6
Tooth Width b1	11.8
Tooth Width B2	34.6

Chain	mm
Pitch	19.05
Inside	12.7
Roller ø	11.91

Teeth	de	dp	Simplex			Duplex		
			dm	D1	A	dm2	D2	A2
9	64.0	55.70	37	12	30	-	-	-
10	70.0	61.64	42	12	30	-	-	-
11	76.0	67.61	46	16	35	-	-	-
12	81.9	73.6	52	16	35	53	16	50
13	87.9	79.59	58	16	35	59	16	50
14	94.0	85.61	64	16	35	-	-	-
15	100.0	91.63	70	16	35	71	16	50
16	106.0	97.65	75	16	35	-	-	-
17	112.0	103.67	80	16	35	83	20	50
18	118.0	109.71	80	16	35	-	-	-
19	124.1	115.75	80	16	35	95	20	50
20	130.1	121.78	80	16	35	-	-	-
21	136.2	127.82	80	16	35	100	20	50
22	142.2	133.86	90	20	40	-	-	-
23	148.2	139.90	90	20	40	110	20	50
24	154.3	145.94	90	20	40	-	-	-
25	160.3	152.00	90	20	40	120	20	50
26	166.4	158.04	95	20	40	-	-	-
27	172.4	164.09	95	20	40	120	20	50
28	178.5	170.13	95	20	40	-	-	-
29	184.5	176.19	95	20	40	-	-	-
30	190.6	182.25	95	20	40	120	20	50
32	202.7	194.35	95	20	40	-	-	-
34	214.8	206.46	95	OA	40	-	-	-
38	239.0	230.69	100	25	40	-	-	-
40	251.1	242.81	100	25	40	-	-	-

Every effort has been taken to ensure that the data listed in this catalogue is correct.
Finer Power Transmissions P/L will not accept liability for any damage or loss caused as a result of the data in this catalogue.